



160 mm Variante	Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
	A Oberrohr*	556 / 559	576 / 579	596 / 599	616 / 619	636 / 639	656 / 659
	B Steuerrohr*	96	112	136	144	152	160
	C Sitzrohr*	370	415	430	460	490	540
	D Hinterbaulänge*	405	425	430	430	435	440
	E Radstand*	1082 / 1089	1125 / 1133	1148 / 1156	1168 / 1176	1194 / 1202	1220 / 1228
	F Federbeinlänge*	190	190	190	190	190	190
	G Federweg*	160	160	160	160	160	160
	H Tretlager-Höhe*	359 / 368	359 / 368	359 / 368	359 / 368	359 / 368	359 / 368
	I Sitzrohrwinkel	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°	73° / 72°
	J Steuerrohrwinkel	67,0° / 66,0°	67,0° / 66,0°	67,0° / 66,0°	67,0° / 66,0°	67,0° / 66,0°	67,0° / 66,0°
	K Gabelbauhöhe*	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565
	L Reach	387,4 / 378,0	401,1 / 391,8	412,9 / 403,5	430,4 / 420,9	448,0 / 438,7	465,9 / 456,6
M Stack	551,4 / 557,5	571,4 / 577,5	593,0 / 599,2	601,3 / 607,7	609,1 / 615,6	616,5 / 623,1	
Gewicht (in Gramm)	2220	2270	2320	2370	2420	2470	

Blau = Werte bei 565 mm statt 545 mm Gabelbauhöhe

140 mm Variante	Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
	A Oberrohr*	555	573	593	613	633	653
	B Steuerrohr*	96	112	136	144	152	160
	C Sitzrohr*	370	415	430	460	490	540
	D Hinterbaulänge*	405	425	430	430	435	440
	E Radstand*	1074	1114	1140	1160	1186	1211
	F Federbeinlänge*	190	190	190	190	190	190
	G Federweg*	140	140	140	140	140	140
	H Tretlager-Höhe*	344	344	344	344	344	344
	I Sitzrohrwinkel	73,7°	73,7°	73,7°	73,7°	73,7°	73,7°
	J Steuerrohrwinkel	67,8°	67,8°	67,8°	67,8°	67,8°	67,8°
	K Gabelbauhöhe*	520	520	520	520	520	520
	L Reach	394,1	408,1	420,1	437,5	455,1	472,9
M Stack	546,8	566,6	588,0	596,3	604,0	611,3	
Gewicht (in Gramm)	2220	2270	2320	2370	2420	2470	

120 mm Variante	Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
	A Oberrohr*	552	571	589	609	629	649
	B Steuerrohr*	96	112	136	144	152	160
	C Sitzrohr*	370	415	430	460	490	540
	D Hinterbaulänge*	405	425	430	430	435	440
	E Radstand*	1065	1105	1130	1115	1175	1201
	F Federbeinlänge*	190	190	190	190	190	190
	G Federweg*	120	120	120	120	120	120
	H Tretlager-Höhe*	328	328	328	328	328	328
	I Sitzrohrwinkel	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
	J Steuerrohrwinkel	68,6°	68,6°	68,6°	68,6°	68,6°	68,6°
	K Gabelbauhöhe*	490	490	490	490	490	490
	L Reach	402,4	402,4	428,5	446,3	463,8	481,4
M Stack	540,8	570,6	582,1	589,8	596,0	604,7	
Gewicht (in Gramm)	2220	2270	2320	2370	2420	2470	

* Alle Maße in mm